

INFORMAȚII DESPRE PRODUS



SOLID[®] PANEL SPECIAL

SOLID prime 3 straturi

Material de acoperire

Miez

Suprafață

Tipuri de furnir

Adeziv

Clasa de emisii

Format

Grosimi

Format maxim

Grad de umiditate

Toleranță la grosime

Toleranță la lungime și lățime

Toleranță la rectangularitate

Utilizare

furnir tehnic, HDF sau PAL

șipci de molid, plop sau albasia

film special de acoperire impregnat

cu rășini aminoplaste

IF 20

E1; E0 la cerere

2070 x 2600/5200 mm

13/16/19/22/25/38 mm

alte grosimi sunt disponibile la cerere

2000 x 5400 mm

8 – 12%

+ 0,2 mm – 0,6 mm

± 2 mm/m

1 mm/m

Mobilă și amenajări interioare. Nu este

necesară șlefuirea suprafeței. Filmul se

comportă ca o vopsea grund.

Aplicații multiple

HS Baco Panels oferă cel mai potrivit panel pentru fiecare aplicație.

O gamă variată de furnire și miez asigură alternative variate. Suplimentar, dezvoltăm soluții împreună cu partenerii noștri în funcție de necesitățile individuale.

Avantaje semnificative

- Stabilitate dimensională și rezistență la umiditate
- Rezistență la încovoiere
- Greutate scăzută
- Rezistență mare la deșurubare
- Prelucrare ușoară

Calitate superioară

Calitatea superioară a materiei prime și experiența îndelungată a echipei noastre constituie baza pentru calitatea excepțională a panelului nostru.

Controale continue de calitate asigură standarde constante.

Tot lemnul prelucrat de HS Baco Panels provine din surse controlate PEFC™.