

SCHNITTHOLZ EINKAUFSBEDINGUNGEN – HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L.

EINSCHNITTMSS (mm)	KD VERRECHNUNGSMASS (mm)	LÄNGE (m)	HOLZART	BEMERKUNGEN
47/53x9 7/117/134	45/50 x 92/111/127	2.1/2.4/2.7/3/3.5/3.8/4/4.5/5	Fichte / Kiefer	Qualität O/III: Hauptware aus gutem Rundholz erzeugt KD: 12% (+/-2%) Qualität: kerngetrennt produziert, 2 oder 4 Stielig, im prinzip gesundastig vereinzelt Schwarzäste bis max 30 mm erlaubt, keine Verfärbung, frei von Insekten, kein Buchs, nur vereinzelt Harzgallen, leichte Trocknungsrisse oberflächlich erlaubt.
27 x 115	25 x 110	2.7/2.9/3/3.35/3.7/4	Fichte	Qualität O/III: Hauptware aus gutem Rundholz erzeugt
30 x 131	28 x 125	2.7/2.9/3/3,35/3.7/4	Fichte	KD: 12% (+/-2%)
32 x 117	30 x 112	2.8/3/3,7/4	Fichte / Kiefer	Qualität: aus dem Kern erzeugt, nicht doppeltbreit produziert, im prinzip gesundastig, vereinzelt Schwarzäste bis 30 mm erlaubt, keine Verfärbung, frei von Insekten, kein Buchs, nur vereinzelt Harzgallen . Trocknungsrisse oberflächlich nicht erlaubt.
36 x 117	34 x 112	2.8/3/3,7/4	Fichte / Kiefer	
36 x 133	34 x 127	2.8/3/3,7/4	Fichte / Kiefer	
27-53 x 95-370	25-50 x 90-350	1 - 6	Fichte / Kiefer	Qualität IV/V KD: 10% (+/-2%) Qualität: Ausschuss qualität. Bläue oder andere gesunde Verfärbung erlaubt. Nicht erlaubt: schimmel, braune schimmelige Färbung (weich), ersticktes Holz, Pressholz, verstopfte Rinde, Längsrisse.

Toleranz: Stärke/Breite -0/+2 mm und Länge -0/+8 mm
Überlänge: Minimum 30 mm
Alle Dimensionen könnten auch frisch sein

EINSCHNITTMSS (mm)	KD VERRECHNUNGSMASS (mm)	LÄNGE (m)	HOLZART	BEMERKUNGEN
85 x 85	85 x 85	3.05 / 4.05	Fichte	Qualität O/III: Hauptware aus gutem Rundholz erzeugt
108 x 108	108 x 108	3.05 / 4.05	Fichte	Quality description: schafkantig, im prinzip gesundastig und vereinzelt schwarz Äste bis 30 mm erlaubt, keine Verfärbung, frei von Insekten, kein Buchs, nur vereinzelt Harzgallen 5x50 mm/ml . Rechte Endrisse bis max. 50 mm erlaubt.
108 x 128	108 x 128	3.05 / 4.05	Fichte	
108 x 142	108 x 142	4.05	Fichte	Tanne ist nicht erlaubt. Waldkante diagonal bis 50 mm auf eine Seite erlaubt.

Toleranz: Stärke/Breite -0/+2mm und Länge -0/+80mm
Überlänge: Minimum 50 mm
Alle Dimensionen könnten auch frisch sein