

CONDIȚII GENERALE DE ACHIZIȚIE CHEREȘTEA – HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L.

DIMENSIUNE DE TĂIERE (mm)	DIMENSIUNE USCATĂ (mm)	LUNGIMI (m)	SPECIE	DESCRIERE
47/53x9 7/117/134	45/50 x 92/111/127	2,1/2,4/2,7/3/3,5/3,8/4/4,5/5	Molid / Pin	Calitate O/III: tăiere principală din miez de buștean de calitate bună. Uscat: 12% (+/-2%) Calitate: material tivit, tăiat separând miezul, 2 sau 4 bucăți, în general noduri sănătoase și noduri negre izolate cu diametrul până la maximum 30 mm permise, fără colorație, fără insecte, fără deviație de fibră, izolat pungi de rășină, crăpături ușoare pe capăt permise.
27 x 115	25 x 110	2,7/2,9/3/3,35/3,7/4	Molid	Calitate O/III: tăiere principală din miez de buștean de calitate bună. Uscat: 12% (+/-2%)
30 x 131	28 x 125	2,7/2,9/3/3,35/3,7/4	Molid	Calitate: material tivit, tăiat din miez, nu se permite tăiere dublă în lățime, în general noduri sănătoase și noduri negre izolate cu diametrul până la maximum 30 mm permise, fără colorație, fără insecte, fără deviație de fibră, izolat pungi de rășină.
32 x 117	30 x 112	2,8/3/3,7/4	Molid / Pin	Crăpăturile după uscare nu sunt permise.
36 x 117	34 x 112	2,8/3/3,7/4	Molid / Pin	
36 x 133	34 x 127	2.8/3/3,7/4	Molid / Pin	
27-53 x 95-370	25-50 x 90-350	1 - 6	Molid / Pin	Calitate IV/V Uscat: 10% (+/-2%) Calitate: Material clasa a doua. Este acceptată albăstreala și alte colorații sănătoase. Nu este acceptat: mucegaiul, mucegai maro (ușor), rupturile, lemnul de compresie, coaja înfundată, crăpăturile longitudinale.

Toleranță: grosime/ lățime -0/+2 mm iar lungime -0/+8 mm
Supralungime: minim 30 mm
Toate dimensiunile pot fi livrate și verde

DIMENSIUNE DE TĂIERE (mm)	DIMENSIUNE USCATĂ (mm)	LUNGIMI (m)	SPECIE	DESCRIERE
85 x 85	85 x 85	3,05 / 4,05	Molid	Calitate O/III: tăiere principală din miez, din buștean de calitate bună.
108 x 108	108 x 108	3,05 / 4,05	Molid	Calitate: material tivit, în general noduri sănătoase și noduri negre izolate cu diametrul până la maximum 30 mm permise, fără colorație, fără insecte, fără deviație de fibră, izolat pungi de rășină 5x50mm/ml. Crăpăturile la capăt permise drepte max. 50 mm.
108 x 128	108 x 128	3,05 / 4,05	Molid	
108 x 142	108 x 142	4,05	Molid	Bradul nu este permis. Coaja permisă 50 mm diagonal pe o parte.

Toleranță: grosime/lățime -0/+2mm iar lungime -0/+100mm
Supralungime: minim 50 mm
Toate dimensiunile pot fi livrate și verde