

# SCHNITTHOLZ EINKAUFSBEDINGUNGEN – HS TIMBER GROUP



	Einschnittmaß (mm)	KD Verrechnungsmaß (mm)	Länge (m)	Holzart	Anlieferung	Bemerkungen
<b>GLULAM</b>	27 x 117	25 x 112	2.7/2.9/3/3.7/4.0	Fichte/Kiefer	<b>HS Timber Productions Radauti</b>	<b>Qualität O/III:</b> Hauptware aus gutem Rundholz erzeugt <b>KD:</b> 12% (+/-2%) <b>Qualitätsbeschreibung:</b> scharfkantig, Hauptware, keine Doppelbreiten, gesundastig (vereinzelt lose/ausgefallene Äste bis max 30 mm erlaubt), keine Verfärbung, frei von Insektenbefall, kein Buchs, Harzgallen nur vereinzelt. Risse nicht erlaubt.
	30 x 133	28 x 127	2.7/2.9/3/3.7/4.0	Fichte		
	32 x 117	30 x 112	2.85/3/3.7/4.0	Kiefer		
	36 x 117/133	34 x 112/127	2.85/3/3.7/4.0	Kiefer		
<b>TISCHLERPLATTEN</b>	27-53 x 95-370	25-50 x 90-350	1.0 – 6.0	Fichte/Kiefer/Tanne	<b>HS Baco Panels</b>	<b>Qualität IV/V</b> <b>KD:</b> 10% (+/-2%) <b>Qualitätsbeschreibung:</b> Ausschuss, Bläue und andere gesunde Verfärbungen akzeptabel. <b>Nicht erlaubt:</b> Schimmel, Braunfäule, Bräune, Reaktionsholz, Rindeneinschlüsse, Waldkante größer als 20% der Breite, Längsrisse.
	47-53 x 105/130/148/165	45-50 x 102/124/141/160	1.0 – 6.0	Kiefer/Fichte/Tanne		
<b>LEIMHOLZPLATTEN</b>	47/53 x 100/118/133	45/50 x 96/112/127	2.5/3.0/5.0	Fichte	<b>HS Baco Panels</b>	<b>Qualität O/III:</b> Haupt- und Seitenware aus gutem Rundholz <b>KD:</b> 10% (+/-2%) <b>Qualitätsbeschreibung:</b> scharfkantig, gesundastig (vereinzelt lose/ausgefallene Äste bis max 30 mm erlaubt), keine Verfärbungen, frei von Insektenbefall, extreme Faserabweichung nicht erlaubt, nur vereinzelt Harzgallen 5 x 50mm/ml. Endrisse max. 50 mm.
	47/53 x 96/118/141	45/50 x 91/112/134	2.5/3.0/5.0	Kiefer		
<b>PROFILE</b>	48 x 102	46 x 98	2.5/3.0/3.5/4.0	Fichte	<b>HS Timber Productions Radauti</b>	<b>Qualität O/III:</b> Hauptware aus gutem Rundholz <b>KD:</b> 16% (+/-2%) <b>Qualitätsbeschreibung:</b> scharfkantig, gesundastig (vereinzelt lose/ausgefallene Äste bis max 30 mm erlaubt), keine Verfärbungen, frei von Insektenbefall, extreme Faserabweichung nicht erlaubt, nur vereinzelt Harzgallen 5 x 50mm/ml, kein Reaktionsholz. Endrisse max. 50 mm. Bis zu 15% Tanne erlaubt.
	50 x 103	48 x 100	3.0/4.0	Fichte	<b>HS Timber Productions Reci</b>	
<b>WEITERVERARBEITUNG</b>	74 x 156/236	71 x 151/227	3.0/4.0	Fichte	<b>HS Timber Productions Radauti</b>	<b>Qualität O/IV:</b> Haupt- und Seitenware aller Rundholz-Qualitätsstufen <b>KD:</b> 16% (+/-2%) <b>Qualitätsbeschreibung:</b> scharfkantig, gesundastig, leichte Verfärbung erlaubt (bis zu 50% der Oberfläche), Wurmlöcher nicht erlaubt, Endrisse erlaubt, Endrisse max. so lang wie Breite, Harzgallen erlaubt, Reaktionsholz erlaubt, zwei- und dreistielig erlaubt. Tanne bis zu 15% erlaubt.
	108 x 108	105 x 105	4.0	Fichte	<b>HS Timber Productions Radauti</b>	<b>Qualität O/IV:</b> Haupt- und Seitenware aller Rundholz-Qualitätsstufen <b>KD:</b> 16% (+/-2%) <b>Qualitätsbeschreibung:</b> FOHC (kernfrei), scharfkantig, gesundastig (vereinzelt lose/ausgefallene Äste bis max 30 mm erlaubt), keine Verfärbung, kein Insektenbefall, keine extreme Faserabweichung, nur vereinzelt Harzgallen 5 x 50mm/ml. Endrisslänge max. 50 mm. Tanne erlaubt bis 15%
	117 x 117/238	110 x 110/228	2.8/3.0/3.7/4.0	Fichte		

Toleranz: Stärke/Breite -0/+2mm

Überlänge: Minimum 50 mm

Updated: 29.08.2024